

Xprinter[®]

Latin America

Ficha técnica

Impresora de recibos
XP-58IIIH6



Impresora de recibos XP-58IIH6



Descripción general

| | |
|---------------------------|--|
| Línea: | Impresoras de recibos |
| Marca: | Xprinter |
| Modelo: | XP-58IIH6 |
| Descripción del producto: | Impresora térmica para tickets de 58mm con interfaz USB y bluetooth, de tamaño compacto ideal para espacios reducidos. Compatible con impresión de doble vista y controladores OPOS avanzados. |



Características Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Ancho de impresión: | Máximo 48 mm |
| Método de impresión: | Térmico directo |
| Tipo de corte: | Manual |
| Interfaz: | USB + Bluetooth |
| Velocidad de impresión: | 90mm/s |
| Impresión de logotipos: | Si |
| Entrada para cajón de dinero: | Si RJ11 |
| SO Compatibles: | USB: Linux, Windows 8, 8.1, 10 BLUETOOTH: Android |
| Lenguajes compatibles: | ESC/POS, OPOS |
| Garantía: | 1 año contra defectos de fabricación |



Características Generales

Características de impresión

| | |
|-------------------------|------------------|
| Método de impresión: | Térmico directo |
| Ancho de impresión: | Máximo 48mm |
| Velocidad de impresión: | 90 mm/s |
| Densidad de puntos: | 384 puntos/línea |

Formatos de impresión

| | |
|--------------------------------|---|
| Interlineado: | 3.75 mm |
| Número de columnas: | Papel de 58 mm: columnas de fuente A-32 / columnas de fuente B-42 / columnas simplificadas y tradicionales-16 |
| Tamaño de caracteres: | Carácter ANK, Fuente A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 puntos) Simplificado / Tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos) |
| Formatos de caracteres: | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letón, Árabe, PT151 (1251) |
| Formatos de códigos de barras: | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |

Consumibles

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo de papel: | Rollo de papel térmico de 58mm |
| Máximo diámetro exterior: | 50 mm |
| Grosor del papel: | 0.05 mm |

Confiabilidad

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Vida útil del cabezal: | 50 Km |
| Vida útil del cortador: | No aplica, corte manual |

Características físicas

| | |
|----------------|--|
| Interfaz: | USB + Bluetooth |
| Peso: | 0.56 Kg |
| Tamaño: | 18 x 13 x 10.8 cm (largo x ancho x alto) |
| Color: | Negro |
| Material: | Plástico ABS |
| Interruptores: | Botón encendido/apagado, botón feed |

Buffer

| | |
|--------------------|------------|
| Buffer de entrada: | 32 K bytes |
| Memoria NV Flash: | 64 K bytes |

Parámetros de energía

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Adaptador de corriente: | CA 110 a 220 V /60Hz |
| Salida: | DC 12V / 1A |
| Salida para cajón de dinero: | DC 12V a 2.6A |

Requisitos ambientales

| | |
|----------------------------|---|
| Ambiente de trabajo: | 0 a 45 °C, Humedad: 10 a 80% |
| Entorno de almacenamiento: | (-)10 a 60 °C, humedad: 10 a 90% (sin condensación) |



Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-58IIH6
- 1 Cable USB
- 1 Cable de corriente
- 1 Manual de usuario